

Máquinas agrícolas & Remolques

# OMBU

## >> Acoplado Tolva para Fertilizante y Semillas TFSO-24

*usted nos conoce*

- Capacidad 24 mts.<sup>3</sup>
- Estructura Reforzada
- Novedoso Diseño Exterior



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
ISO 9001:2000  
RI 9000-989



Industria  
Argentina 100%



Máximo nivel de  
precio calidad



Atención  
personalizada



Unidad  
de exportación

## ACOPLADO TOLVA

para fertilizante y semillas TSFO - 24

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Luces reglamentarias
- Apto para carga, descarga e inoculación
- Pintura especial para interior (epoxi) y exterior (poliestireno, espesor 70-90 micrones)
- Mangueras hidráulicas de acople rápido.
- Depósito para inoculante, capacidad 20 lts.
- Cuatro visores por lateral.



Sistema de autocarga



Descarga al sinfín



Bandera regulable



Motor hidráulico



Boquillas de descarga



Aro giratorio del tren delantero



Eje delantero y suspensión



Opcional: Eje con frenos de 8"



Lanza y tren delantero



Cobertura mecanizada



Depósito para inoculante

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Capacidad:** 24 mts<sup>3</sup> (Ej: 19,2 Ton. trigo).
- **Chasis:** Autoportante, con perfiles tubulares que le otorgan gran capacidad para absorber esfuerzos dinámicos.
- **Ejes:** Palanquilla de 4". Mazas duales sin freno para rodado 20". Opcional: Eje tubular con puntas soldadas y frenos normalizados de 8".
- **Tren delantero:** Compuesto por un aro giratorio de acero fundido, con bolillas de acero al cromo.
- **Suspensión:** Con elásticos de 12 hojas, de 3" de ancho y 1/2" de espesor por hoja.
- **Rodado:** Cuatro duales para rodado 20" o 22 1/2".
- **Autocarga y descarga:** Rápida, con mando a través de un motor hidráulico con multiplicador de velocidad. Diámetro del tubo 200 mm.
- **Sistema de descarga al sinfín:** Por gravedad, mediante dos boquillas. De apertura y cierre por medio de palancas.
- **Sistema de bandera:** Tipo paralelogramo, de altura regulable en dos posiciones con doble resorte compensador. El sistema se encuentra abulonado a la parte inferior del tubo, permitiendo mayor radio de giro y soltura en los movimientos.
- **Cobertura:** Incluida en la unidad. Total y mecanizada.



Administración: Calle 10 N°808  
C.P. 2505 - Las Parejas  
Santa Fe - Argentina  
Tel/Fax: (03471) 471027 rotativas  
www.maquinasombu.com.ar  
info@maquinasombu.com.ar  
0 800 888 OMBU  
(6628)