

LÍNEA VIAL

Descubri la fuerza que abre caminos. Línea VIAL Pauny, un amplio parque de maquinaria para trabajos de construcción, mejora y mantenimiento de rutas y calles, movimiento de tierras, compactación y nivelación de suelos, asfaltado, excavaciones, desmontes, zanjeos y saneamiento, entre otros.

Robustos, ágiles, de alta durabilidad y rendimiento en los terrenos más diversos, los Pauny aportan facilidad en el manejo, excelente visibilidad y la confianza que demandan los proyectos más exigentes.



Maipú y Reconquista - Las Varillas (5940) - Prov. de Córdoba
Tel./Fax: +54 (3533) 423609 / 611 / 612 / 725 / 726
vial@pauny.com.ar

www.pauny.com.ar

LÍNEA VIAL



6 DE 10
CADA TRACTORES
EN ARGENTINA
SON PAUNY



- La línea VIAL Pauny contempla todas las variables para trabajar con seguridad, optimizar tiempos y facilitar el traslado de maquinaria.
- La máxima calidad de productos está avalada por un Servicio de Garantía brindado por profesionales capacitados y una completa línea de repuestos para soluciones inmediatas.
- Acceder a un Pauny es acceder también a un consolidado servicio Postventa, para contar en todo momento con un sólido respaldo que permite una excelente capacidad de respuesta frente a imprevistos.





NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Motoniveladora MA160ie MA180ie MA200ie	Largo (mm)	10197
	Peso máquina (kg)	19500
	Productividad (kg)	13930
	Motor marca	CUMMINS
	Potencia máxima (hp)	160 / 180 / 200
	Tipo de rodado	Vial
	Medidas de rodado	14 x 24 / 17,5 x 25 / 17,5 x 25
	Transmisión	ZF ERGO POWER



NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tractor Ecofriendly 500/540 Articulados de 200 a 240 CV	Peso operativo (Tn)	18/20
	Motor marca	CUMMINS 6 CT 8,3 / 6 CTA 8,3
	Potencia máxima (kW/hp)	149 (200) - 180 (240)
	Torque en bruto Nm	769/882
	Ancho de trabajo (m)	3
	Altura hoja topadora (m)	1,3
	Ruedas compactadoras	Tipo pata de cabra
	Transmisión	ZF ERGO POWER



NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pala Cargadora P100	Largo con cucharón (mm)	5748
	Capacidad de balde (m ³)	1
	Carga nominal (kg)	1800
	Peso operativo (kg)	6200
	Altura máxima de descarga (mm)	2510
	Motor marca	YUCHAI
	Potencia máxima (kW/hp)	58/80
	Tipo de rodado	Vial
	Medidas de rodado	16/70-20-14PR



NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Retrocargadora RP92/RP94	Largo con cucharón (mm)	6136
	Capacidad de balde (m ³)	1
	Carga nominal (kg)	2863
	Peso operativo (kg)	6590
	Altura máxima de descarga (mm)	2120
	Motor marca	MWM INTERNACIONAL
	Potencia máxima (kW/hp)	61 (83)
	Tipo de rodado	Vial
	Medidas de rodado	19,5L-24 - 10,5/65x16 - 12x16,5



NOMBRE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tractor equipado con Retroexcavadora RT500 y Cargadora Frontal	Motor marca	CUMMINS 6 B / 6 BT 5,9
	Potencia máxima (hp)	120/180
	Capacidad de balde RT500 (l)	80
	Altura máx. de descarga RT500 (mm)	3015
	Profundidad de excavación (mm)	4052
	Altura de levante de CF 1200 (mm)	3400
	Capacidad del balde (m ³)	0,65
	Capacidad de alzada (kg)	1,2

**Pala
Cargadora
P120**

Largo con cucharón (mm)	5748
Capacidad de balde (m ³)	1,2
Carga nominal (kg)	1800
Peso operativo (kg)	6200
Altura máxima de descarga (mm)	3820
Motor marca	YUCHAI
Potencia máxima (kW/hp)	58/80
Tipo de rodado	Vial
Medidas de rodado	16/70-20-14PR

**Pala
Cargadora
P180**

Largo con cucharón (mm)	7230
Capacidad de balde (m ³)	1,8
Carga nominal (kg)	3000
Peso operativo (kg)	10270
Altura máxima de descarga (mm)	2990
Motor marca	CUMMINS 6 BT 5,9
Potencia máxima (kW/hp)	97/130
Tipo de rodado	Vial
Medidas de rodado	17,5X25 (12PR)

**Pala
Cargadora
P300**

Largo con cucharón (mm)	8080
Capacidad de balde (m ³)	3
Carga nominal (kg)	5000
Peso operativo (kg)	16700
Altura máxima de descarga (mm)	3130
Motor marca	CUMMINS 6 LT 9,3
Potencia máxima (kW/hp)	162/220
Tipo de rodado	Vial
Medidas de rodado	23,5X25 (16PR)